



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305663721

认证委托人名称及地址  
苏州西门子电器有限公司  
苏州新区珠江路 455 号

生产者名称及地址  
苏州西门子电器有限公司  
苏州新区珠江路 455 号

生产企业名称及地址  
苏州西门子电器有限公司天台分公司  
浙江省天台县济公大道 699-10 号

产品名称和系列、型号、规格  
按钮

PB3;Uimp: 6kV; Ui: 600V; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 440/4A, 380V/4A, 220V/6A, 110V/6A, 24V/6A, AC-12: Ue/Ie: 440V/10A, 380V/10A, 220V/10A, 110V/10A, 24V/10A, DC-13: Ue/Ie: 220V/0.4A, 110V/1.2A, 48V/4A, 24V/6A, DC-12: Ue/Ie: 220V/1A, 110V/3.5A, 48V/8A, 24V/10A; 安装孔径:  $\Phi 22\text{mm}$ ; 外壳防护等级: 操作头 IP65, 开关元件和发光元件 IP20 ;型号解释见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 07 月 30 日 有效期至: 2029 年 07 月 24 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 07 月 25 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305663721

证书附页: 第 12 页 共 12 页

## 3.3.3.2 发光元件的型号解释:

| PB | -                                                                                                                                                                                                               | F | - | D | S | / | r | 23 | - | □ |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| 1  |                                                                                                                                                                                                                 | 2 |   | 3 | 4 |   | 5 | 6  |   | 7 |
| 1  | PB 系列按钮 Ø 22mm                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 2  | F: 按钮部件                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 3  | D: 发光元件                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 4  | 发光元件接线类型:<br>S: 螺钉接线                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 5  | 发光元件颜色:<br>r: 红色    g: 绿色    y: 黄色    b: 蓝色    w: 白色                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 6  | 发光元件电压:<br>21: AC/DC6V    22: AC/DC12V    23: AC/DC24V    24: AC/DC36V    25: AC/DC48V<br>26: AC/DC110V    27: AC/DC127V    28: AC/DC220V    31: AC220V    40: AC230V    41: AC240V<br>32: AC380V    37: AC270V |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 7  | 辅助代码:<br>无标注: 按常规型号供货<br>有标注: 按要求标注, 标注的代码由 1-20 位字符组成, 用来标识供货信息。                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |    |   |   |

## 3.3.3.3 中座的型号解释:

| PB | -                               | F | - | Z | P* |
|----|---------------------------------|---|---|---|----|
| 1  |                                 | 2 |   | 3 | 4  |
| 1  | PB 系列按钮 Ø 22mm                  |   |   |   |    |
| 2  | F: 按钮部件                         |   |   |   |    |
| 3  | Z: 中座                           |   |   |   |    |
| 4  | PF: 塑料快速安装中座    PJ: 紧凑型塑料快速安装中座 |   |   |   |    |

## 3.3.3.4 附件的型号解释:

| PB | -                             | F | - | T |
|----|-------------------------------|---|---|---|
| 1  |                               | 2 |   | 3 |
| 1  | PB 系列按钮 Ø 22mm                |   |   |   |
| 2  | F: 按钮部件                       |   |   |   |
| 3  | T: 止转垫圈    S: 紧固螺母扳手    Y: 钥匙 |   |   |   |

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司